

# RAINSTAR T

# LEISTUNGSTABELLE RAINSTAR T32 75-300

AUSLEGERSTATIV BESTÜCKT MIT NIEDERDRUCK-SPRÜHDÜSEN



PE-Rohr mit Auslegerstativ		75 mm x 300 m AS 32/ Sen.			Fläche/Aufstellg. max. Streifenlänge		2 x 1.22= 2.44 ha 305 m							
Düsenanzahl Größe mm	Düsen druck bar	Inten sität mm/h	Streifen breite * m	Wasser ver brauch m3/h	Einzugs- und Anschlussdruck [ m/h ] und Anschlussdruck [ bar ] bei Regenabgabe von									
					7 mm m/h - bar	8 mm m/h - bar	10 mm m/h - bar	15 mm m/h - bar	20 mm m/h - bar	25 mm m/h - bar	30 mm m/h - bar	35 mm m/h - bar	40 mm m/h - bar	
19x#10/4,0	3.0	42	40	18.7	67 - 5.3	59 - 5.2	47 - 5.1	31 - 4.9	23 - 4.7	19 - 4.7	16 - 4.6	13 - 4.7	12 - 4.7	
19x#11/4,4	2.5	48	40	21.7	78 - 5.4	68 - 5.2	54 - 5.1	36 - 4.8	27 - 4.6	22 - 4.7	18 - 4.6	16 - 4.6	14 - 4.6	
	3.0	53	40	23.8	85 - 6.2	74 - 6.0	59 - 5.8	40 - 5.6	30 - 5.5	24 - 5.5	20 - 5.4	17 - 5.4	15 - 5.4	
19x#12/4,8	2.5	54	40	24.7	88 - 5.8	77 - 5.7	62 - 5.5	41 - 5.2	31 - 5.2	25 - 5.1	21 - 5.0	18 - 5.0	15 - 5.0	
	3.0	59	40	27.1	97 - 6.7	85 - 6.6	68 - 6.4	45 - 6.2	34 - 6.1	27 - 6.0	23 - 5.9	19 - 5.9	17 - 5.9	
19x#13/5,2	2.0	58	40	27.0	96 - 5.7	84 - 5.6	68 - 5.4	45 - 5.1	34 - 5.1	27 - 5.0	23 - 4.9	19 - 4.9	17 - 4.9	
	2.5	65	40	30.2	108 - 6.9	94 - 6.7	75 - 6.7	50 - 6.3	38 - 6.2	30 - 6.1	25 - 6.1	22 - 6.0	19 - 5.9	
	3.0	71	40	33.1	118 - 8.3	103 - 8.0	83 - 7.7	55 - 7.4	41 - 7.3	33 - 7.2	28 - 7.2	24 - 7.1	21 - 7.1	
19x#14/5,6	2.0	64	40	30.2	108 - 6.4	94 - 6.2	75 - 6.2	50 - 5.8	38 - 5.7	30 - 5.6	25 - 5.6	22 - 5.5	19 - 5.4	
	2.5	72	40	33.7	120 - 7.9	105 - 7.7	84 - 7.3	56 - 7.0	42 - 6.9	34 - 6.8	28 - 6.8	24 - 6.7	21 - 6.7	
	3.0	79	40	36.9	-	115 - 8.9	92 - 8.6	62 - 8.2	46 - 8.1	37 - 8.0	31 - 8.0	26 - 8.0	23 - 7.9	
19x#15/6,0	2.0	75	40	35.8	-	112 - 7.6	89 - 7.3	60 - 7.0	45 - 6.8	36 - 6.7	30 - 6.7	26 - 6.7	22 - 6.7	
	2.5	84	40	40.0	-	125 - 9.2	100 - 8.8	67 - 8.5	50 - 8.4	40 - 8.3	33 - 8.2	29 - 8.2	25 - 8.1	
	3.0	92	40	43.8	-	-	110 - 10.3	73 - 10.0	55 - 9.8	44 - 9.7	37 - 9.7	31 - 9.6	27 - 9.6	
19x#16/6,4	2.0	84	40	40.6	-	127 - 8.8	102 - 8.5	68 - 8.1	51 - 8.0	41 - 7.9	34 - 7.9	29 - 7.8	25 - 7.8	
	2.5	94	40	45.4	-	-	114 - 10.3	76 - 9.9	57 - 9.7	45 - 9.6	38 - 9.6	32 - 9.6	28 - 9.5	
19x#17/6,8	2.0	94	40	45.6	-	-	114 - 9.9	76 - 9.5	57 - 9.3	46 - 9.2	38 - 9.1	33 - 9.1	29 - 9.1	