

RAINSTAR T

TABLE DE RENDEMENT RAINSTAR T42 85-320


AVEC TRAÎNEAU-RAMPE, équipé des buses atomiseurs + buses finales + régulateurs de pression



Tube PE
avec TRAÎNEAU-RAMPE

85 mm x 320 m
AS 32/50-Rot

Surface par irrigation 2 x 1.63= 3.26 ha
longueur de bande max. 325 m



Buse nombre dimension	Pression de buse	Intensité	Largeur de bande *	Débit d'eau	Vitesse d'enroulement [m/h] et pression de connexion [bar] au taux de précipitations									
					7 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	
mm	bar	mm/h	m	m3/h	m/h - bar	m/h - bar	m/h - bar	m/h - bar	m/h - bar	m/h - bar	m/h - bar	m/h - bar	m/h - bar	
19x#20/4,0 +4.5/6	3.0	22	50	21.6	62 - 5.3	54 - 5.4	43 - 5.1	29 - 4.8	22 - 4.7	17 - 4.7	14 - 4.6	12 - 4.6	11 - 4.5	
19x#22/4,4 +4.5/6	2.5	26	50	25.8	74 - 5.4	64 - 5.2	52 - 5.0	34 - 4.8	26 - 4.8	21 - 4.6	17 - 4.5	15 - 4.5	13 - 4.5	
19x#22/4,4 +4.5/6	3.0	27	50	26.1	74 - 5.9	65 - 5.7	52 - 5.5	35 - 5.3	26 - 5.3	21 - 5.1	17 - 5.1	15 - 5.0	13 - 5.0	
19x#24/4,8 +5/6	2.1	29	50	29.1	83 - 5.4	73 - 5.2	58 - 5.0	39 - 4.8	29 - 4.7	23 - 4.6	19 - 4.6	17 - 4.5	15 - 4.5	
19x#24/4,8 +4.5/6	2.5	29	50	29.3	84 - 5.8	73 - 5.7	59 - 5.5	39 - 5.2	29 - 5.2	23 - 5.1	20 - 5.0	17 - 4.9	15 - 4.9	
19x#24/4,8 +4.5/6	3.0	30	50	29.6	85 - 6.4	74 - 6.2	59 - 6.0	39 - 5.8	30 - 5.7	24 - 5.6	20 - 5.5	17 - 5.5	15 - 5.4	
19x#26/5,2 +6/6	2.1	35	50	35.5	101 - 6.7	89 - 6.4	71 - 6.1	47 - 5.8	36 - 5.6	28 - 5.5	24 - 5.5	20 - 5.4	18 - 5.4	
19x#26/5,2 +6/6	2.5	35	50	35.8	102 - 7.2	90 - 6.9	72 - 6.5	48 - 6.2	36 - 6.0	29 - 6.0	24 - 5.9	20 - 5.9	18 - 5.8	
19x#26/5,2 +5.5/6	3.0	36	50	36.2	103 - 7.7	91 - 7.4	72 - 7.1	48 - 6.8	36 - 6.6	29 - 6.6	24 - 6.5	21 - 6.4	18 - 6.4	
19x#28/5,6 +5.5/6/4.5	2.1	40	50	41.1	-	103 - 7.4	82 - 7.0	55 - 6.7	41 - 6.5	33 - 6.4	27 - 6.3	23 - 6.3	21 - 6.3	
19x#28/5,6 +5.5/6/4.5	2.5	40	50	41.5	-	104 - 7.8	83 - 7.5	55 - 7.1	41 - 7.0	33 - 6.9	28 - 6.8	24 - 6.8	21 - 6.7	
19x#28/5,6 +6/6	3.0	41	50	41.9	-	105 - 8.4	84 - 8.0	56 - 7.7	42 - 7.5	34 - 7.4	28 - 7.4	24 - 7.3	21 - 7.3	
19x#30/6,0 +6/6.5/4.5	2.1	44	50	45.5	-	-	91 - 7.8	61 - 7.4	46 - 7.3	36 - 7.2	30 - 7.1	26 - 7.1	23 - 7.0	
19x#30/6,0 +6.5/6.5	2.5	44	50	45.9	-	-	92 - 8.3	61 - 7.9	46 - 7.8	37 - 7.7	31 - 7.6	26 - 7.5	23 - 7.5	
19x#30/6,0 +5.5/6/4.5	3.0	45	50	46.3	-	-	93 - 8.9	62 - 8.5	46 - 8.4	37 - 8.3	31 - 8.2	26 - 8.1	23 - 8.1	
19x#32/6,4 +6.5/7/4.5	2.1	50	50	52.8	-	-	106 - 9.5	70 - 8.9	53 - 8.7	42 - 8.6	35 - 8.5	30 - 8.5	26 - 8.4	
19x#32/6,4 +6/6.5/4.5	2.5	51	50	53.3	-	-	107 - 10.0	71 - 9.4	53 - 9.2	43 - 9.1	36 - 9.0	30 - 9.0	27 - 8.9	