

# RAINSTAR T

# LEISTUNGSTABELLE RAINSTAR T42 90-260

AUSLEGERSTATIV BESTÜCKT MIT NIEDERDRUCK-SPRÜHDÜSEN




PE-Rohr  
mit Auslegerstativ

90 mm x 260 m  
AS 26 / 34 m

Fläche/Aufstellg.  
max. Streifenlänge

2 x 0.9= 1.8 ha  
265 m



Düsenanzahl Größe mm	Düsen druck bar	Inten sität mm/h	Streifen breite * m	Wasser ver brauch m3/h	Einzugsgeschwindigkeit [ m/h ] und Anschlussdruck [ bar ] bei Regenabgabe von								
					7 mm m/h - bar	8 mm m/h - bar	10 mm m/h - bar	15 mm m/h - bar	20 mm m/h - bar	25 mm m/h - bar	30 mm m/h - bar	35 mm m/h - bar	40 mm m/h - bar
13 x #13 ø5,2	3.0	57	34	22.5	95 - 5.2	83 - 5.1	66 - 4.9	44 - 4.6	33 - 4.3	26 - 4.2	22 - 4.2	19 - 4.2	17 - 4.2
13 x #14 ø5,6	3.0	65	34	26.1	109 - 5.8	96 - 5.5	77 - 5.1	51 - 4.8	38 - 4.6	31 - 4.5	26 - 4.5	22 - 4.5	19 - 4.4
13 x #15 ø6,0	3.0	74	34	29.8	-	110 - 5.9	88 - 5.5	58 - 5.3	44 - 5.0	35 - 4.9	29 - 4.8	25 - 4.7	22 - 4.7
13 x #16 ø6,4	2.5	75	34	30.9	-	113 - 5.5	91 - 5.1	61 - 4.9	45 - 4.6	36 - 4.5	30 - 4.5	26 - 4.4	23 - 4.3
	3.0	83	34	33.8	-	-	99 - 6.2	66 - 5.6	50 - 5.4	40 - 5.3	33 - 5.2	28 - 5.2	25 - 5.1
13 x #17 ø6,8	2.5	84	34	34.7	-	-	102 - 5.8	68 - 5.2	51 - 5.0	41 - 4.8	34 - 4.8	29 - 4.8	26 - 4.7
	3.0	92	34	38.0	-	-	112 - 6.7	75 - 6.0	56 - 5.8	45 - 5.7	37 - 5.6	32 - 5.5	28 - 5.6
13 x #18 ø7,2	2.5	90	34	37.6	-	-	111 - 6.1	74 - 5.5	55 - 5.2	44 - 5.1	37 - 5.0	32 - 5.0	28 - 5.0
	3.0	99	34	41.2	-	-	-	81 - 6.4	61 - 6.1	48 - 6.1	40 - 6.0	35 - 5.9	30 - 5.9
13 x #19 ø7,5	2.0	91	34	38.3	-	-	113 - 5.7	75 - 5.1	56 - 4.8	45 - 4.7	38 - 4.6	32 - 4.6	28 - 4.6
	2.5	102	34	42.9	-	-	-	84 - 6.1	63 - 5.9	50 - 5.7	42 - 5.7	36 - 5.6	32 - 5.6
	3.0	111	34	47.0	-	-	-	92 - 7.2	69 - 6.9	55 - 6.7	46 - 6.7	39 - 6.6	35 - 6.6