

ECOSTAR 6000 - STAMMBLATT

Auftrags Nr.: _____ Fabrikations Nr.: _____


Grundgerät : **T 32** Type : **85 - 220**

Artikelnummer : _____

Elektronikbox : _____ Laufende Nr.: _____

Erstmontage Datum : _____ Ausgeführt von : _____

Programmversion : _____ Version Datum : _____

MENÜ	Einstellwert	Beschreibung
 Basiseinstellungen 1/4 Ausschalten <hr/> Ausgezogene Länge (m) Überwachungszeit (min.) <hr/> Drucküberwachung	Keine Niederdruck Überdruck	OPTION Abschaltklappe
	0.0 m	wird beim ausziehen angezeigt, kann aber auch manuell eingegeben werden.
	0 20	0= ohne Abschaltklappe 20 = mit Abschaltklappe
	Keine Druckschalter Drucksensor	

 Maschinendaten 1/5 Rohrlänge (m) Rohrdurchmesser (mm) Haspelkerndurchmesser (mm) Rot. / Lage	220	
	85	
	1200	
	12,12	Windungen pro Lage
Maschinendaten 2/5 Anzahl Zähne groß Anzahl Zähne klein Anzahl der Magnete Rohr Ovalität (%)	192	Haspelzahnkranz (Anzahl der Zähne x 2)
	12	Antriebskettenritzel
	4	
	89	
Maschinendaten 4/5 Schließen des Ventils (s)	8	Zeitverzögerung Abschaltung Getriebe zu Abschaltklappe, "0" beim einstellen Abschaltung Getriebe und Abschaltklappe

 Systemeinstellungen 1/2 Sprache <hr/> Zeit Datum Einheiten	Deutsch Englisch Französisch Ungarisch Norwegisch Russisch Holländisch	Sprache auswählen
	00:00	
	00.00.0000	
	Metrisch	Metrisch oder Imperial