



ECOSTAR 6000 - STAMMBLATT

Auftrags Nr.:		Fabrikations Nr.:	
Grundgerät :	T 42	Type :	85 - 300
Artikelnummer :			
Elektronikbox :		Laufende Nr.:	
Erstmontage Datum :		Ausgeführt von :	
Programmversion :		Version Datum :	

MENÜ	Einstellwert	Beschreibung
 Basiseinstellungen 1/4 Ausschalten <hr/> Ausgezogene Länge (m) Überwachungszeit (min.) <hr/> Drucküberwachung	Keine Niederdruck Überdruck	OPTION Abschaltklappe
	0.0 m	wird beim ausziehen angezeigt, kann aber auch manuell eingegeben werden.
	0 20	0= ohne Abschaltklappe 20 = mit Abschaltklappe
	Keine Druckschalter Drucksensor	

 Maschinendaten 1/5 Rohrlänge (m) Rohrdurchmesser (mm) Haspelkerndurchmesser (mm) Rot. / Lage	300	
	85	
	1300	
	12,17	Windungen pro Lage
	Maschinendaten 2/5	
Anzahl Zähne groß	156	Haspelzahnkranz (Anzahl der Zähne x 2)
Anzahl Zähne klein	9	Antriebskettenritzel
Anzahl der Magnete	4	
Rohr Ovalität (%)	89	
Maschinendaten 4/5		
Schließen des Ventils (s)	8	Zeitverzögerung Abschaltung Getriebe zu Abschaltklappe, "0" beim einstellen Abschaltung Getriebe und Abschaltklappe

 Systemeinstellungen 1/2 Sprache	Deutsch Englisch Französisch Holländisch Ungarisch Spanisch Norwegisch Russisch Polnisch Japanisch	Sprache auswählen
	00:00	
	00.00.0000	
	Metrisch	Metrisch oder Imperial